

TR

Temperiermaschine TR / tempering machine TR

Die RASCH Temperiermaschine ist eine Vorkristallisier-Maschine für Schokoladenmassen, Fettglasuren, Compound-Massen und ähnliche Fettgemenge. Sie sorgt so für eine optimale Vorkristallisierung, d.h. die Bildung kleinster, stabiler Fettkristall-Modifikationen und verteilt diese gleichmäßig in der Schmelze. Auch fettärmere Massen mit bis mindestens 26% Fettanteil können vorkristallisiert werden. Ingredienzien wie ganze Haselnüsse, jede Form von Nusskernbruch und bedingt getrocknete Fruchtfleischstücke oder Krokantteilchen können der Masse vor dem Temperieren beigegeben werden.

Rasch TR is a precrystallizing machine (tempering machine) for chocolate masses, fat glazes, compound masses and similar fat products. The machine fulfills the requirements of precrystallizing, i.e. it forms smallest stable fat crystal modifications and homogeneously disperses them in the melted mass. Even low fat masses with a fat content of min. 26% can be precrystallized. Ingredients such as whole hazelnuts, all forms of chopped or broken nuts and certain dried fruits or small pieces of nougat can be added to the mass prior to tempering.



Weitere Informationen auf Anfrage / Further information on request



TR

Temperiermaschine TR / tempering machine TR

TR 5

Länge / length	max 3.000 mm
Breite / width	800 mm
Höhe / height	2.350 mm
Leistung / capacity	500 kg/h
Leistungsaufnahme / power	5,5 kVA
Gewicht / weight	ca. / approx. 1.300 kg

TR 15

Länge / length	max 3.350 mm
Breite / width	1.200 mm
Höhe / height	2.500 mm
Leistung / capacity	1.500 kg/h
Leistungsaufnahme / power	7,5 kVA
Gewicht / weight	ca. / approx. 3.000 kg

TR 10

Länge / length	max 3.000 mm
Breite / width	950 mm
Höhe / height	2.450 mm
Leistung / capacity	1.000 kg/h
Leistungsaufnahme / power	7,5 kVA
Gewicht / weight	ca. / approx. 1.950 kg

TR 20

Länge / length	max 3.900 mm
Breite / width	1.200 mm
Höhe / height	2.500 mm
Leistung / capacity	2.000 kg/h
Leistungsaufnahme / power	9,2 kVA
Gewicht / weight	ca. / approx. 3.300 kg

TR 25

Länge / length	max 4.400 mm
Breite / width	1.200 mm
Höhe / height	2.500 mm
Leistung / capacity	2.500 kg/h
Leistungsaufnahme / power	9,2 - 18,5 kVA
Gewicht / weight	ca. / approx. 3.500 kg

